

# 安全标识的国家标准

## 范围

本标准规定了传递安全信息的标志。

本标准适用于工矿企业、建筑工地、厂内运输和其他有必要提醒人们注意安全的场所。

## 引用标准

GB2893—82 安全色

GB10001—94 公共信息标志用图形符号

GB13495—92 消防安全标志

GB/T15565—1995 图形符号术语

## 定义

本标准采用 GB/T15565 中的术语，还采用下列定义。

安全标志 safety signs

安全标志是用以表达特定安全信息的标志，由图形符号、安全色、几何形状(边框)或文字构成。

## 标志类型

安全标志分**禁止标志**、**警告标志**、**指令标志**和**提示标志**四大类型。

## 安全色的使用规则

### 红色

各种禁止标志（参照 GB2894 中 1 中图形标志）；交通禁令标志（参照 GB5768）；消防设备标志（参照 GB13495）；机械的停止按钮、刹车及停车装置的操纵手柄；机器转动部件的裸露部分，如飞轮、齿轮、皮带轮等轮辐部分；指示器上各种表头的极限位置的刻度；各种危险信号旗等。



## 黄色

各种警告标志（参照 GB2894 中图形标志）；道路交通标志和标线（参照 GB5768）；警戒标记，如危险机器和坑池周围的警戒线等；各种飞轮、皮带轮及防护罩的内壁；警告信号旗等。



## 蓝色

各种指令标志（参照 GB2894 中图形标志）；交通指示车辆和行人行驶方向的各种标线等标志（参照 GB5768 公路标线图）。



## 绿色

各种提示标志（参照 GB2894 中 4.4.4 表 4 图形标志）；车间厂房内的安全通道、行人和车辆的通行标志、急救站和救护站等；消防疏散通道和其他安全防护设备标志；机器启动按钮及安全信号旗等。

